es

INSTRUCCIONES DE USO

ULTRASTOP AGENTE ANTIEMPAÑAMIENTO

Spray de 15 ml
Frasco de 25 ml con cuentagotas

CARACTERÍSTICAS

El agente antiempañamiento ULTRASTOP es una solución transparente e incolora que contiene una combinación de sustancias tensioactivas en un medio alcohólico/acuoso (etanol, agua purificada, <5 % de sustancias tensioactivas).
El producto sanitario está disponible en dos formatos comerciales:

- Agente antiempañamiento ULTRASTOP en spray de 15 ml
- Agente antiempañamiento ULTRASTOP en frasco de 25 ml con pipeta cuentagotas

USO PREVISTO

ULTRASTOP es un agente antiempañamiento para sistemas ópticos médicos.
Una combinación especial de sustancias tensioactivas forma en las superficies tratadas una capa clara y transparente. Esta fina película evita que se formen gotas, por lo que la superficie no puede empañarse a consecuencia del vapor de agua condensado.
ULTRASTOP también puede utilizarse para reducir el empañamiento de las gafas de vista o de las gafas de seguridad médicas durante las exploraciones médicas o los procedimientos quirúrgicos.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

ULTRASTOP es un agente antiempañamiento para espejos de exploración y sistemas ópticos médicos que no requieren una manipulación aséptica estricta. La duración de la aplicación suele ser inferior a 60 minutos.
El agente antiempañamiento ULTRASTOP está indicado para lo siguiente:

- espejos de exploración médica (por ejemplo, espejos laríngeos y epifaríngeos, espejos dentales) y lentes de endoscopio (especialmente en la medicina ORL, para la colonoscopia),
- gafas de vista y gafas de seguridad médicas,
- lentes y espejos en microscopios y otros sistemas ópticos médicos.

INDICACIONES PARA SU USO

El agente antiempañamiento Ultrastop está destinado al uso entre los profesionales de la salud.

- **Aplicación de la solución**

Aplicar una pequeña cantidad de agente antiempañamiento ULTRASTOP directamente o con la ayuda de un paño de tejido sin pelusa humedecido con ULTRASTOP sobre la superficie seca y limpia, y extenderlo uniformemente. Dejar que la solución actúe brevemente y, una vez que se haya evaporado, pasar con suavidad un paño seco y sin pelusa.
Si se aplica correctamente, el agente antiempañamiento ULTRASTOP no deja manchas, aunque si se aplica demasiada cantidad, la superficie puede tener un aspecto algo opaco. En tal caso recomendamos limpiar la superficie con agua destilada y volver a aplicar la solución tal y como se explica anteriormente.

- **Duración del efecto y frecuencia de uso**

La duración del efecto puede variar considerablemente en función de los dispositivos utilizados, de las cavidades del cuerpo de las que se trate y de los posibles restos que queden en la lente. La solución puede utilizarse con tanta frecuencia como sea necesario durante la intervención/exploración, siempre que se tengan en cuenta las indicaciones de aplicación mencionadas anteriormente.

INDICACIONES ESPECIALES PARA UN USO SEGURO

- El agente antiempañamiento ULTRASTOP es adecuado para su uso sobre superficies de cristal y plásticos. Si estos materiales ya estuvieran recubiertos o si tuviera dudas sobre su resistencia, póngase en contacto con el fabricante o el distribuidor del objeto en cuestión.
- El agente antiempañamiento ULTRASTOP contiene un alto porcentaje de alcohol (etanol). Mantenga los frascos abiertos o los paños empapados con ULTRASTOP lejos de las fuentes de calor para evitar que la solución se inflame.
- La pipeta del juego (frasco de 25 ml con pipeta cuentagotas) es de caucho natural, lo que puede provocar reacciones alérgicas en personas propensas.

NOTIFICACIÓN SOBRE INCIDENTES GRAVES

Deberá informar al fabricante sobre cualquier incidente grave que se produzca en relación con el agente antiempañamiento ULTRASTOP (correo electrónico: pms@mono.co.at), así como a su autoridad competente:

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
C/ Campezo 1, Edificio 8, 28022 Madrid – ES
(correo electrónico: psvigilancia@aemps.es, sitio web: http://www.aemps.gob.es/

INDICACIONES DE ALMACENAMIENTO

- No almacenar a más de 25 °C.
- Se debe almacenar protegido de la luz solar.

CADUCIDAD

Si se almacena correctamente, ULTRASTOP puede conservarse hasta la fecha de caducidad que aparece en la caja de cartón y en la etiqueta. La fecha de caducidad se refiere al último día del mes indicado.

Caducidad tras su primer uso:
Una vez abierto el frasco por primera vez, la solución debe utilizarse en un plazo máximo de 8 semanas.

OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE

Los símbolos que aparecen en la etiqueta de la botella y en la caja plegable tienen el siguiente significado:

	Fabricante		Distribuidor
MD	producto sanitario	REF	Número de artículo
LOT	Denominación del lote		Puede utilizarse hasta
25	No almacenar a más de 25 °C		Se debe almacenar protegido de la luz solar
	Siga las instrucciones de uso		Atención: Véase «Indicaciones especiales para un uso seguro»

Escanee el código QR de la caja de cartón para obtener las instrucciones de uso en

bg/cs/da/de/el/en/es/et/fi/fr/hr/hu/it/lt/lv/nl/pl/pt/ro/sk/sl/sv.

Fabricante: MoNo chem-pharm Produkte GmbH, Leystraße 129, 1200 Viena – AT

correo electrónico: pms@mono.co.at

Distribuidor: SIGMAPHARM Arzneimittel GmbH, Leystraße 129, 1200 Viena – AT

Versión de la información: octubre de 2021